

CLAAS

AXOS 310 - 340

www.agrocomert.ro



Centrul Timișoara: Str. C. Brediceanu nr.2, cod 300077
Tel: +40-256-430317 Fax: +40-256-434098
e-mail: ahctim@agrocomert.rdstm.ro

*Intotdeauna
slătuni
de timp*

CLAAS

AXOS 310 - 340

Motor Perkins cu norme CE TIER-III



AXOS		310	320	330	340
Motor	Producător	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins
	Cilindri	4	4	4	4
	Capacitate cilindrică	cm ³ 4.400	4.400	4.400	4.400
	Diametrul / Înălțimea cilindrului	mm 105/127	105/127	105/127	105/127
	Putere maximă ECE R24	kw/cp 54/74	63/86	66/90	74/100
	Turație nominală	rpm 2300	2300	2300	2200
	Cuplu maxim	Nm 307	373	393	410
	Interval schimb ulei	ore 500	500	500	500
	Capacitate rezervor	l 145	145	145	145

Transmisie	Producător	CLAAS	CLAAS	CLAAS	CLAAS
	Viteză max	km/h 40	40	40	40

Versiunea CX	REVERSHIFT - inversor electrohidraulic	•	•	•	•
	Viteze mecanice	5	5	5	5
	TWINSHIFT - comutator sarcină cu 2 trepte/viteză	•	•	•	•
	Treapta super încetă	o	o	o	o
	Viteză minimă a treptei super încete	km/h 0,44	0,44	0,44	0,44
	Trepte de viteză	30/30	30/30	30/30	30/30

Versiunea CL	REVERSHIFT - inversor electrohidraulic	•	•	•	•
	Viteze mecanice	5	5	5	5
	Trepte de viteză	10/10	10/10	10/10	10/10

Versiunea C	Inversor Sincron				
	Viteze mecanice	5	5	5	5
	Trepte de viteză	10/10	10/10	10/10	10/10

PTO	540/1000	•	•	•	•
	540/540 ECO	o	o	o	o
	540/540 ECO/1000	optional doar pentru AXOS CL și AXOS CX			
	Număr de caneluri	6	6	6	6
	PTO față 1000rpm	o	o	o	o

Hidraulică	Debit de ulei standard	l/min 60	60	60	60
	Presiune maximă de operare	bar 180	180	180	180
	Cuple hidraulice	3	3	3	3
	Joystick pentru comanda cuplelor hidraulice	o	o	o	o

Cuplare spate	Capacitate maximă de ridicare	kg 4.200	4.200	4.200	5.100
---------------	-------------------------------	----------	-------	-------	-------

Cuplare față	Ridicător hidraulic frontal	o	o	o	o
	Capacitate maximă de ridicare	kg 2.800	2.800	2.800	2.800

Cabină	Încălzire	•	•	•	•
	Aer condiționat	o	o	o	o
	Deschidere geam spate	•	•	•	•
	Deschidere geam față	o	o	o	o
	Faruri	4 față / 4 spate			

Anvelopare	Roți față	11.2 R 24	13.6 R 24	13.6 R 24	13.6 R28
	Roți spate	16.9 R 30	16.9 R 34	16.9 R 34	16.9 R 38

Garda la sol	Punte față	mm 399	441	441	490
	Punte spate (fără bară de legătură)	mm 420	465	465	515

Greutate	Fără greutăți (cu ulei și combustibil)	kg 3650	3730	3730	4200
	Greutate maximă balastat	kg 3854	4034	4234	4804
	Distribuția greutății față/spate	% 55/45	53/47	47/53	47/53

3 versiuni: C, CL, CX
3 variante de cabină

•	standard
o	optional



Centrul Timișoara: Str. C. Brediceanu nr.2, cod 300077
Tel: +40-256-430317 Fax: +40-256-434098
e-mail: ahctim@agrocomert.rdstm.ro

*Intotdeauna
alături
de tine*