



ÎNCĂRCĂTOARE



www.agrocomert.ro



**AGROCOMERT
HOLDING SA**
IMPORTATOR EXCLUSIV CLAAS, LEMKEN, AMAZONE

Centrul Timișoara: Str. C. Brediceanu nr.2, cod 300077
Tel: +40-256-430317 Fax: +40-256-434098
e-mail: ahctim@agrocomert.rdstm.ro

*Intotdeauna
slături
de timp*

		CP Tractor															
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	230
COMPACT + (tractoare compacte)	MX 20 C+	█															
	MX 25 C+		█														
	MX 30 C+			█													
FRUITYARD (tractoare înguste)	MX FR				█												
UTILITY (tractoare agricole)	MX 55.5u				█												
	MX 75.5u				█												
	MX 95.5u				█												
TECHNIC (tractoare agricole)	MX 40.5			█													
	MX T6			█													
	MX T8			█													
	MX T10			█													
	MX T12			█													
	MX T15 / MX 155.5			█													



Usor de folosit

Vizibilitate de neegalat

Circuit hidraulic complet integrat în cadru

PCH - Sistem de mentinere a implementului paralel cu solul

FLEXPILLOT - Comandă hidraulică de joasa presiune

		MX 20 C+	MX 25 C+	MX 30 C+	MX 55.5u	MX 75.5u	MX 95.5u	MX FR	MX 40.5	MX T6	MX T8	MX T10	MX T12	MX T15	MX 155.5
Înălțime maximă la pivot (implement)		2,15 m	2,45 m	2,60 m	3,65 m	3,75 m	3,90 m	3,20 m	3,30 m	3,75/3,60 m	3,85 m	4,00 m	4,15 m	4,60 m	4,50 m
Înălțime maximă cu cupa la orizontal (1)		1,95 m	2,25 m	2,35 m	3,40 m	3,50 m	3,75 m	2,95 m	3,05 m	3,50/3,35 m	3,60 m	3,75 m	3,90 m	4,35 m	4,25 m
Înălțime maximă sub cupa basculată (2)		1,60 m	1,90 m	2,00 m	2,95 m	3,05 m	3,20 m	2,50 m	2,60 m	2,95/2,80 m	3,05 m	3,20 m	3,35 m	3,80 m	3,80 m
Adâncime de săpare		0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,15 m
Unghi de basculare (3)		68°	68°	68°	50°	50°	50°	40°	40°	52°	55°	55°	55°	50°	43°
Unghi de umplere		45°	45°	45°	43°	45°	45°	45°	45°	47°	52°	52°	52°	51°	46°
Capacitatea de ridicare la pivot (implement)		660 kg	730 kg	1400 kg	1800 kg	2250 kg	2460 kg	1550 kg	1550 kg	1600 kg	2100 kg	2400 kg	2720 kg	3000 kg	3000 kg
Forță de ridicare la pivot (implement)		570 kg	630 kg	990 kg	1500 kg	2000 kg	2200 kg	1400 kg	1400 kg	1250 kg	1890 kg	2190 kg	2490 kg	2670 kg	2700 kg
Sarcină utilă pe palet 0.60 m pe furcă la nivelul solului	fără PCH	490 kg	540 kg	1280 kg	1400 kg	1750 kg	1610 kg	850 kg	850 kg	1030/1150 kg	1350 kg	1580 kg	1770 kg	1930 kg	1950 kg
	cu PCH	-	-	-	-	-	-	1100 kg	1100 kg	1360/1450 kg	1800 kg	2080 kg	2360 kg	2660 kg	2610 kg
Sarcină utilă pe palet 0.60 m pe furcă la 2 m de la nivelul solului	fără PCH	410 kg	450 kg	1000 kg	1200 kg	1650 kg	1590 kg	850 kg	850 kg	930/1000 kg	1300 kg	1540 kg	1750 kg	1890 kg	1900 kg
	cu PCH	-	-	-	-	-	-	1100 kg	1100 kg	1180/1300 kg	1720 kg	2000 kg	2250 kg	2560 kg	2510 kg
Sarcină utilă pe palet 0.60 m pe furcă la 3 m de la nivelul solului	fără PCH	-	-	-	1100 kg	1550 kg	1480 kg	850 kg	850 kg	800/900 kg	1200 kg	1470 kg	1690 kg	1850 kg	1850 kg
	cu PCH	-	-	-	-	-	-	1100 kg	1100 kg	1130/1220 kg	1630 kg	1980 kg	2230 kg	2460 kg	2400 kg
Sarcină utilă pe palet 0.60 m pe furcă la nivel maxim de ridicare	fără PCH	390 kg	425 kg	710 kg	1000 kg	1450 kg	1380 kg	850 kg	850 kg	780/860 kg	1120 kg	1450 kg	1570 kg	1750 kg	1700 kg
	cu PCH	-	-	-	-	-	-	1100 kg	1100 kg	1100/1200 kg	1610 kg	1960 kg	2200 kg	2350 kg	2300 kg
Timp de ridicare		4,5 sec	4,5 sec	3,8 sec	4,6 sec	6,3 sec	6,3 sec	4,5 sec	4,5 sec	3,9 sec	4,6 sec	5,4 sec	6,2 sec	8,2 sec	8,2 sec
Timp de basculare		2,2 sec	2,2 sec	3,3 sec	1,8 sec	1,6 sec	1,6 sec	0,9 sec	0,9 sec	1 sec	1,9 sec	1,9 sec	2,5 sec	1,4 sec	1,4 sec