


CLAAS

TUCANO



Centrul Timișoara: Str. C. Brediceanu nr.2, cod 300077
Tel: +40-256-430317 Fax: +40-256-434098
e-mail: ahctim@agrocomert.rdstm.ro

*Intotdeauna
slătuni
de timp*

CLAAS

TUCANO

TUCANO		320	330	340	430	440	450
--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Motor	Producător		Mercedes	Mercedes	Mercedes	Mercedes	Mercedes	Mercedes
	Model		OM 906 LA	OM 906 LA	OM 906 LA	OM 906 LA	OM 906 LA	OM 926 LA
	Cilindri		6	6	6	6	6	6
	Capacitate cilindrică	cm ³						
	Putere maximă ECE R24	kw/cp	140/190	177/240	191/260	177/240	191/260	202/275
	Turația nominală de lucru	rpm	2200	2200	2200	2200	2200	2200
	Capacitatea rezervorului	l	500	500	500	500	500	650
	Controlul injecției		electronic	electronic	electronic	electronic	electronic	electronic

Buncăr	Volum	l	6500	7500	7500	7500	8500	9000
	Viteză descarcare	l/s	75	75	75	75	75	75
	Unghiul snecului de descărcare	°	101	101	101	101	101	101

Heder	Lățime de lucru recomandată	m	C370(3,71m), C430(4,32m), C490(4,92m), C540(5,46m), C600(6,68m), C660(6,68m), C750(7,60m), C900(9,12m)					
	Frecvența de tăiere	taieri/min	1120	1120	1120	1120	1120	1120
	Inversor hydraulic		•	•	•	•	•	•
	Acționare hidrostatică	rpm	8-60	8-60	8-60	8-60	8-60	8-60
	AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○

Heder Vario	Lățime de lucru recomandată	m	V 540(5,46m), V 600(6,07), V 660(6,68m), V 750(7,60m), V 900(9,12m)					
	AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○

Batozare	APS cu accelerador		-	-	-	•	•	•
	MULTICROP		•	•	•	•	•	•
	Lățime tobă	mm	1320	1320	1580	1320	1580	1580
	Diametru tobă	mm	450	450	450	450	450	450
	Domeniu de turație tobă	rpm	650-1500	650-1500	650-1500	650-1500	650-1500	650-1500
	Reductor de turație tobă	rpm	280-1500	280-1500	280-1500	280-1500	280-1500	280-1500
	Unghiul contrabătătorului	°	151	151	151	151	151	151

Separare	Cai	nr.	5	5	6	6	6	6
	Lungime cai	m	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	Suprafață cai	m ²	5,8	5,8	7	5,8	7	7
	Suprafața de separare	m ²	7,22	7,22	8,67	7,22	8,67	8,67

Curățire	Tip ventilator	tip/nr	paieți	paieți	turbina/6	turbina/4	turbina/6	turbina/6
	Reglare electrică a ventilatoarelor		•	•	•	•	•	•
	Ventilator cu doua trepte		•	•	•	•	•	•

Anvelopare	Roți față		620/75 R30 650/75 R32 680/85 R32 710/75 R34 800/65 R32	620/75 R30 650/75 R32 680/85 R32 710/75 R34 800/65 R32	650/75 R32 680/85 R32 710/75 R34 800/65 R32 900/60 R32	620/75 R30 650/75 R32 680/85 R32 710/75 R34 800/65 R32 900/60 R32	650/75 R32 680/85 R32 710/75 R34 800/65 R32 900/60 R32 1050/50 R32	650/75 R32 680/85 R32 710/75 R34 800/65 R32 900/60 R32 1050/50 R32
	Roți spate		14,5/70 R20 16,5/85 R24 500/70 R24 500/85 R24	14,5/70 R20 16,5/85 R24 500/70 R24 500/85 R24	16,5/85 R24 500/70 R24 500/85 R24	14,5/70 R20 16,5/85 R24 500/70 R24 500/85 R24	16,5/85 R24 500/70 R24 500/85 R24	16,5/85 R24 500/70 R24 500/85 R24 600/50 R26,5

•	standard
○	opțional
-	nu este disponibil

APS - Acceleration and preparation system



APS System



Cabina VISTA II

Motor Mercedes Benz

APS System

Ajustarea electrică a sitelor

Suprafață mare de separare

Cuplare rapidă heder monobloc (electrică+hidraulică)



Centrul Timișoara: Str. C. Brediceanu nr.2, cod 300077

Tel: +40-256-430317 Fax: +40-256-434098

e-mail: ahctim@agrocomert.rdstm.ro

*Intotdeauna
alături
de tine*